

SAI de Delta – Familia América



Serie HPH Gen.2, trifásico 20/30/40 kVA



El último SAI HPH Gen.2 20-40 kVA ofrece un espacio compacto con PF de salida nominal completa a 40 grados para optimizar el tamaño del SAI. El PF de entrada de 0,99 y el iTHD<2 % garantizan la máxima compatibilidad de fuentes ascendentes. El bajo costo total de propiedad se logra con una eficiencia superior al 96 %, el modo de reciclaje de energía, una configuración de cantidad de batería más amplia y un cargador de 15 A incorporado. Además, proporciona un panel táctil de interfaz fácil de usar, dispositivos de protección manual y ruedas giratorias para un despliegue, una instalación y una operación fáciles. Todas estas características brindan la solución ideal para varios centros de datos pequeños y medianos y respaldos de energía críticos.

Implementación y mantenimiento fáciles con diseño compacto

- Ruedas incorporadas para facilitar la mudanza, el posicionamiento y el mantenimiento
- Interruptores incorporados de entrada/entrada de derivación/salida/derivación de mantenimiento para el panel de distribución completo
- Diseño fino y tamaño más pequeño (40 kW en 0,15 m²) para reducir el espacio desperdiciado

Bajo coste total de propiedad

- La amplia configuración de cantidad de batería (30-46 piezas) optimiza la solución de batería
- Alta eficiencia CA-CA superior al 96 % y modo ECO al 99 %, lo que da como resultado un gran ahorro de costes de energía
- La baja distorsión armónica de entrada (iTHD < 2 %) es altamente compatible con la corriente ascendente de la alimentación del SAI sin filtro adicional ni generador sobredimensionado

Manejabilidad y flexibilidad altas

- La pantalla táctil a color de 5" fácil de usar permite una fácil administración del SAI local
- Tarjetas de comunicación SNMP IPv6 y Modbus opcionales para monitorización remota
- Cargador de 15 A incorporado para una solución de respaldo prolongada sin coste adicional
- Kit IP42 opcional para aplicaciones en entornos hostiles
- Acceso frontal y fácil reemplazo de batería para modelos con batería incorporada

Distribuido por:



C/Severo Ochoa,4 Nave 18
28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) España
Teléf.: +34 916 700 768 - Fax: +34 911 014 768
marketing@enersai.com

Sectores aplicables



Especificaciones técnicas

Modelo	HPH-20K/20KB*20KB-N*	HPH-30K/30KB*30KB-N*	HPH-40K/40KB*40KB-N*
Potencia nominal	kVA kW	20 20	30 30
Entrada	Voltaje nominal Margen de voltaje Distorsión armónica actual** Factor de potencia Frecuencia	220/380 Vac; 230/400 Vac; 240/415 Vac (trifásico, 4 hilos + G) 305~478 Vac (carga completa); 228~478 Vac (70 % carga) ≤ 2,5 % > 0,99 40~70 Hz	≤ 2 %
Salida	Voltaje Distorsión armónica de voltaje Regulación de voltaje Frecuencia Capacidad de sobrecarga	220/380 Vac; 230/400 Vac; 240/415 Vac (trifásico, 4 hilos + G) ≤ 1,5 % (carga lineal); ≤ 4 % (carga no lineal) ±1 % (estático) 50/60 Hz ≤ 105 %: continuamente; > 105~≤ 110 %: 60 minutos; > 110 %~≤ 125 %: 10 minutos; > 125 %~≤ 150 %: 1 minuto; > 150 %: 1 segundo	
Pantalla		Pantalla táctil a color de 5"	
Interfaces	Estándar	Detección de temperatura de batería externa x1, contacto seco de salida x4, contacto seco de entrada x2, puerto paralelo x2, puerto USB x1, puerto RS232 x1, puerto REPO x1, ranura mini x2	
Conformidad	Seguridad	CE, RCM (IEC62040-1, IEC62040-2 Clase C2)	
Eficiencia	CA-CA Modo ECO	> 96 % (eficiencia máxima) 99 %	
Batería	Voltaje nominal Voltaje de carga Corriente máxima del cargador incorporado Tiempo de descarga***	±240 Vdc (predeterminado, ±180 Vdc a ±276 Vdc configurable) ±272 Vdc (ajustable de 204 Vdc a 312 Vdc) 15 A 20 min	14 min 9,5 min
Ambiente	Temperatura de funcionamiento Humedad relativa Ruido audible (a un metro) Protección de la IP	0~40 °C 0~95 % (sin condensación) < 50 dB < 56 dB IP20 (estándar); IP42 (Opcional para modelo de respaldo largo)	
Otros	Redundancia y expansión en paralelo Inicio de la batería	Hasta 4 unidades Sí	
Físico	Dimensiones (An. x Pr. x Al.) Peso	240 x 630 x 650 mm 44 kg	50 kg
Físico (HPH-B/BN)	Dimensiones (An. x Pr. x Al.) Peso (B: con batería) Peso (B-N: sin batería)	470 x 780 x 1200 mm 334 kg 94 kg	340 kg 100 kg

* HPH-B: El modelo de batería integrada de SAI tiene baterías en el interior.

* HPH-BN: El modelo de batería integrada de SAI no tiene baterías en el interior.

** Cuando la distorsión armónica de entrada es inferior al 1 %.

*** SAI al 70% de carga con cadenas de baterías internas.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

